Gegevens actueel per: 30-10-2026 15:03

Link naar het product: https://www.cncworld.be/acp-process-clean-al-aluminium-reinigingsvloeistof-p-278.html



ACP Process Clean AL - Aluminium reinigingsvloeistof

Incl. BTW	**79.00 €**
Excl. BTW	**65.29 €**
VOORRAAD	**Beschikbaar**
Verzendtijd	**48 uur**
Catalogusnummer	**10337**
EAN Code	**5907052592826**

Product omschrijving

ACP Process Clean AL - concentraat van 5 l om te reinigen en te ontvetten

Formule met weinig schuim voor industriële ontvetting. Verpakking van 5 l.

5 lConcentraatWeinig schuimOplossing van 5%

Weinig schuimende formule om industrieel te ontvetten

ACP Process Clean AL neemt oliën, vetten, roet en andere vervuiling weg. De alkalische formule schuimt weinig en is voorzien van een corrosieremmer.

Het product is bestemd voor ultrasone reinigers, verwarmde wasinstallaties in de werkplaats, CiP-systemen en gesloten circuits. Ook voor handmatig reinigen en reinigen onder hoge druk kunt u het inzetten; het gaat om materialen als aluminium, zink en titanium.

In dit aanbod krijgt u 5 l van het product ACP Process Clean AL. Het gaat om een chemisch middel dat voor een bepaalde reinigingstaak is ontwikkeld - een praktische aanvulling op de apparatuur van wasinstallatie en werkplaats.

Waarom deze voorbereiding?

1

Weinig schuim en een corrosieremmer

De samenstelling is afgestemd op het vuil en de materialen die in dit aanbod aan bod komen.

2

Voor ultrasoonbad

Het preparaat werkt via reiniging met een oplossing, zolang de vloeistof het oppervlak kan bereiken.

3

Handige verpakking

5 l product voor gebruik in de werkplaats.

Chemie afgestemd op de taak

Beperkte schuimvorming met corrosieremmer

Dat het weinig schuimt, is handig in toestellen waarin vloeistof circuleert. Een corrosieremmer vult de formule aan, die bedoeld is voor het reinigen van industriële onderdelen.

Ultrasoon bad

De samenstelling van het middel ondersteunt het reinigen van oppervlakken waar de oplossing bij kan.

Studio-apparatuur

In de verpakking van 5 l zit ACP Process Clean AL - een reiniger voor de vermelde materialen en soorten vuil.

Laagschuimende formule

Schuimarm, met een corrosieremmer

Het schuimarme karakter komt goed van pas in installaties met circulerende vloeistof. De formule, bestemd voor het reinigen van industriële onderdelen, wordt aangevuld met een corrosieremmer.

Wie het chemische middel op het soort vuil afstemt, haalt meer uit een ultrasone reiniger. Dit preparaat is bestemd voor de toepassingen die in dit aanbod worden genoemd.

Een bad voorbereiden

Concentraat voor uw eigen bad

Concentratie van de werkoplossing: 5%. Werktemperatuur: 50–80°C.

Met 5 l hebt u een handige hoeveelheid van het middel voor klussen in de werkplaats. Door de materialen waarvoor het geschikt is en het doel waarvoor het dient, verschilt dit chemische product van preparaten voor andere soorten vuil.

Organisatie van het proces

Hulp bij het schoonmaken van uitsparingen

De oplossing bereikt ook spleten en uitsparingen waar het bad bij kan. Het preparaat ondersteunt de ultrasone reiniging bij het reinigen van zulke oppervlakken.

Dat is handig bij voorwerpen met ingewikkelde vormen en bij kleine onderdelen. Een chemisch middel dat bij het soort afzetting past, verruimt de mogelijkheden van het reinigingsstation op een gerichte manier.

Waarvoor het preparaat dient

Soorten vuil

- Oliën en vetten
- Roet
- Werkplaats- en industrieel vuil

Beoogd gebruik

- Aluminium
- Zink en titanium
- Metalen oppervlakken die bij het wasproces passen

Wat levert ACP Process Clean AL u op?

Het passende soort preparaat verruimt de reinigingsmogelijkheden.

- **Doelgerichte formule** — Weinig schuim en een corrosieremmer.
- **Gemaakt voor het bad** — Het preparaat is bestemd voor ultrasone reiniging.
- **Verpakt voor de praktijk** - 5 l middel voor uw eigen toepassingen.

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Voorbereiding	ACP Process Clean AL
Verpakkingscapaciteit	5 l
Sollicitatie	Ultrasone reiniging
Karakter	Alkalisch, laagschuimend
pH	12,8
Toevoeging	Corrosieremmer
Sterkte van de gebruiksoplossing	5%
Toepassingstemperatuur	50–80°C

Inhoud van pakket

- ACP Process Clean AL — 5 l

Vragen vóór aankoop

Wat houdt het aanbod in?

Verpakking van 5 l ACP Process Clean AL.

Waarvoor dient dit preparaat?

Oliën, vetten, roet en vuil verdwijnen met ACP Process Clean AL. Het middel is alkalisch, schuimt weinig en bevat een corrosieremmer.

Welke badomstandigheden worden voor het preparaat opgegeven?

Het bad werkt met een oplossing van 5% bij een temperatuur van 50–80°C.

Kies het chemische middel dat past bij wat u wilt weghalen

Zoekt u een preparaat voor bepaalde vervuiling en materialen? Dan is ACP Process Clean AL een goede keuze. De verpakking van 5 l vult de uitrusting van uw ultrasone reiniger aan.