
Gegevens actueel per: 26-05-2026 16:58

Link naar het product: <https://www.cncworld.be/dx-primer-voor-glas-voor-uv-printers-p-641.html>



DX primer voor glas voor UV printers

Incl. BTW	129.00 €
Excl. BTW	106.61 €
Vorige prijs	169.00 €
Verzendtijd	48 uur
Catalogusnummer	010INK
Fabrikantcode	X1

Product omschrijving

Voorstrijkmiddel DX voor glas voor UV-printers



**UV Primer DX Pre-coating liquid
for Glass 1000ml**

Lot no.: 2508T0441

Compatible printheads:

DX5 | DX7 | TX800 | XP600 | I3200 | I1600 | 4720 | 1390

CAUTIONS:

Warnings: For industrial use. Causes skin and eye irritation. May cause an allergic skin reaction.
Personal Protective Equipment (PPE):
• Always wear safety glasses or a face shield. Direct contact can cause serious and permanent eye damage.
• Always wear chemical resistant protective gloves (e.g. nitrile). Use for a short period.
Safe Handling:
• Store in a well-ventilated area. Avoid inhaling vapors.
• Do not touch skin or clothes. In case of contact, immediately wash skin with soap and water.
• Keep away from fire and heat sources.
First Aid:
• Eye Contact: Immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Seek medical attention.
• Skin Contact: Remove contaminated clothing and wash skin with soap and water.
• Inhalation: Move the affected person to fresh air.
Storage and Disposal:
• Store in a tightly sealed container in a cool, dark, and dry place, away from sunlight.
• Dispose of the end empty containers in accordance with local chemical waste regulations.



Voorstrijkmiddel voor glas (UV-primer) is een gespecialiseerd chemisch middel dat fungeert als een **hechtingsbrug** tussen het oppervlak van het materiaal en de UV-inkt. Het is een cruciaal onderdeel van het UV-printproces op moeilijke ondergronden.

Het elimineert het probleem van slechte hechting van inkt op glad glas. Het verbetert de **duurzaamheid en bestendigheid** van de print tegen wassen en vocht.

Houdbaarheid: minimaal 6 maanden

Compatibele printkoppen: DX5 | DX7 | DX8 | TX800 | XP600 | I3200 | I1600 | 4720 | 1390