

---

Gegevens actueel per: 08-07-2026 04:11

Link naar het product: <https://www.cncworld.be/dy-metaalprimer-voor-uv-printers-p-642.html>



## DY Metaalprimer voor UV printers

Incl. BTW	<b>129.00 €</b>
Excl. BTW	<b>106.61 €</b>
Vorige prijs	<del>169.00 €</del>
Verzendtijd	<b>48 uur</b>
Catalogusnummer	<b>011INK</b>
Fabrikantcode	<b>X1</b>

### Product omschrijving

#### **Vorstrijkmiddel DY voor metaal voor UV-printers**



**UV Primer DY Pre-coating liquid  
for Metal 1000ml**

Lot no.: 2508T0441

**Compatible printheads:**

DX5 | DX7 | TX800 | XP600 | I3200 | I1600 | 4720 | 1390

**CAUTIONS:**

**Harmful for aquatic life. Causes skin and eye irritation. May cause an allergic skin reaction.**

**Personal Protective Equipment (PPE):**

- Wear eye protection (goggles or a face shield). Direct contact can cause serious and permanent eye damage.
- Do not use chemical-resistant protective gloves (e.g., nitrile). Use only a nitrile nitrile.

**Safety Handling:**

- Avoid contact with skin and clothing.
- Do not touch the eye with bare skin. In case of contact, immediately wash skin with soap and water.
- Avoid contact with fire and heat sources.

**First Aid:**

- Eye Contact: Immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention.
- Skin Contact: Remove contaminated clothing and wash skin with soap and water.
- Inhalation: Move to fresh air immediately.

**Storage and Disposal:**

- Store in a tightly sealed container in a cool, dark, and dry place, away from sunlight.
- Dispose of this and empty containers in accordance with local chemical waste regulations.



---

Voorstrijkmiddel voor metaal (UV-primer) is een gespecialiseerd chemisch middel dat fungeert als een **hechtingsbrug** tussen het oppervlak van het materiaal en de UV-inkt. Het is een cruciaal onderdeel van het UV-printproces op moeilijke ondergronden.

Het zorgt voor een **maximale hechting** van UV-inkt op gladde, niet-poreuze metalen. Voorkomt afbladderen, slijtage en afbrokkelen van de print.

**Houdbaarheid:** minimaal 6 maanden

**Compatibele printkoppen:** DX5 | DX7 | DX8 | TX800 | XP600 | I3200 | I1600 | 4720 | 1390