
Gegevens actueel per: 09-04-2026 11:52

Link naar het product: <https://www.cncworld.be/dz-acrylprimer-voor-uv-printers-p-640.html>



DZ acrylprimer voor UV printers

| | |
|-----------------|---------------------|
| Incl. BTW | 129.00 € |
| Excl. BTW | 106.61 € |
| Vorige prijs | 169.00 € |
| Verzendtijd | 48 uur |
| Catalogusnummer | 009INK |
| Fabrikantcode | X1 |

Product omschrijving

Vorstrijkmiddel DZ voor acryl voor UV-printers



CNCWORLD

**UV Primer DZ Pre-coating liquid
for Acrylic 1000ml**

Lot no.: 2508T0441

Compatible printheads:

DX5 | DX7 | TX800 | XP600 | I3200 | I1600 | 4720 | 1390

CAUTIONS:

- Warning! For industrial use. Causes skin and eye irritation. May cause an allergic skin reaction.
- Personal Protective Equipment (PPE):
 - Always wear safety glasses or eye shields. Direct contact can cause serious and permanent eye damage.
 - Always use chemical-resistant protective gloves (e.g., nitrile, PU) as a strong precaution.
- Safe handling:**
 - Work in a well-ventilated area, avoid inhaling vapors.
 - Do NOT touch the skin with bare skin. In case of contact, immediately wash skin with soap and water.
 - Keep away from fire and heat sources.
- First Aid:**
 - Eye Contact: Immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Seek medical attention.
 - Skin Contact: Remove contaminated clothing and wash skin with soap and water.
 - Inhalation: Move the affected person to fresh air.
- Storage and disposal:**
 - Store in a tightly sealed container in a cool, dark, and dry place, away from sunlight.
 - Dispose of the used empty containers in accordance with local chemical waste regulations.



Acryl-voorstrijkmiddel (UV-primer) is een gespecialiseerd chemisch middel dat fungeert als een **hechtingsbrug** tussen het oppervlak van het materiaal en de UV-inkt. Het is een cruciaal onderdeel van het UV-printproces op moeilijke ondergronden.

Het versterkt de hechting van de inkt op synthetische oppervlakken en verhoogt de **flexibiliteit en krasbestendigheid**, wat essentieel is bij de productie van gadgets en borden.

Houdbaarheid: minimaal 6 maanden

Compatibele printkoppen: DX5 | DX7 | DX8 | TX800 | XP600 | I3200 | I1600 | 4720 | 1390