Gegevens actueel per: 30-10-2026 15:04

Link naar het product: https://www.cncworld.be/ultrasone-reiniger-1144st-960l-p-187.html



Ultrasone Reiniger 1144ST 960L

Incl. BTW	**9 529.00 €**
Excl. BTW	**7 875.21 €**
Vorige prijs	~~**9 799.00 €**~~
VOORRAAD	**Op aanvraag**
Verzendtijd	**30 dagen**
Catalogusnummer	**10210**
Fabrikantcode	**UCJP-960-1144ST**
EAN Code	**5907052592796**

Product omschrijving

Ultrasone reiniger JP 1144ST - 960 L

Een bad van 960 L, instelbare cycli en handige accessoires voor wie geregeld moet reinigen.

960 L40 kHzUltrasoon vermogen 0–7200 WGeheugen voor instellingen

Industriële onderdelen schoonmaken in één ultrasoon bad

De JP 1144ST reinigt met een ultrasoon bad alle oppervlakken die de vloeistof kan bereiken, spleten en uitsparingen incluis. Zo pakt u onderdelen met een ingewikkelde vorm gemakkelijk aan, net als een hele reeks stukken die samen in één mand passen. De tank heeft een nominale inhoud van 960 L.

Met afmetingen van 1200 × 1000 × 800 mm geeft de tank u een eigen werkruimte voor uw opdrachten. Het ultrasone systeem levert 0–7200 W bij een frequentie van 40 kHz. Een afzonderlijke verwarming van 27000 W brengt het bad op temperatuur. De tijd stelt u in via het bedieningspaneel van het toestel.

Dankzij het instellingengeheugen schakelt u moeiteloos terug naar werkzaamheden die u vaak uitvoert. In de levering zitten ook de mand en het deksel, zodat u meteen de uitrusting heeft om opeenvolgende batches vlot te verwerken.

Sterke punten van dit model

1

Ruimte voor het hele gezelschap

Nominale inhoud van 960 L, met een mand om onderdelen gezamenlijk te hanteren.

2

Ook spleten en uitsparingen bereikbaar

Door cavitatie komt vuil los op alle plekken waar de vloeistof bij kan.

3

Handige cycluscontrole

De looptijd kiest u tussen 1–99 minuten; de parameters bedient u via het paneel op het toestel.

Waarvoor kunt u de mogelijkheden van deze reiniger benutten?

Onderdelen met complexe vormen

Het bad profiteert ervan dat de vloeistof in spleten en uitsparingen doordringt. Handig wanneer u die oppervlakken met de hand moeilijk bereikt.

Regelmatige partijen artikelen

In de mand verwerkt u verschillende items in één keer en haalt u na afloop van een cyclus de volledige lading eruit. Zo verlopen terugkerende klussen vlot.

Klaarmaken voor de volgende stappen

Zijn de bereikbare oppervlakken schoon, dan gaan een visuele controle en de verdere behandeling van de onderdelen makkelijker. De reiniger bundelt het schoonmaken op één plaats.

Tank en mand

960 L ruimte voor uw onderdelen

Nominaal kan het bad 960 L bevatten. De tank meet 1200 × 1000 × 800 mm en is vervaardigd uit roestvrij staal SUS304. In de mand behandelt u een hele stapel items in één keer, en blijven die los van de bodem van de tank.

Onderdelen in één keer inladen en weer uitnemen is praktisch bij routinewerk. U hoeft niet elk stuk apart uit het bad op te vissen: de volledige mand gaat er in één beweging uit.

Ultrasoonvermogen en regeling

Ultrasoon reinigen overal waar de vloeistof doordringt

Het ultrasone systeem levert een vermogen van 0–7200 W en werkt op 40 kHz. Het apparaat telt 144 transducers. De cavitatie in de vloeistof maakt vuil los van oppervlakken die de oplossing bereikt, waaronder spleten en uitsparingen.

Vooral nuttig bij onderdelen met een ingewikkelde vorm, waarvan de hoekjes en gaatjes met een penseel nauwelijks schoon te krijgen zijn. Alle stukken delen dezelfde reinigingsomgeving in het bad, en de vloeistof stroomt tot aan hun oppervlakken. Het vermogen regelt u binnen 0–7200 W, zodat u de intensiteit van het werk met één toestel aanpast.

Verwarmingselementen

Verwarmen kan in dezelfde machine

De verwarming levert 27000 W en brengt de vloeistof op temperatuur, zodat u geen extra verwarmingstoestel voor het bad nodig hebt. Het temperatuurbereik loopt van 0–80°C.

Verwarmen en ultrasoon reinigen zijn twee aparte functies. Doordat beide in één machine zitten, kunt u ook werken met middelen die voor verwarmde baden bedoeld zijn, zonder dat er een tweede besturing bij hoeft.

Digitale controle

Eenvoudig opeenvolgende cycli beheren

U stelt een looptijd in van 1–99 minuten. Op het bedieningspaneel van het toestel vindt u de belangrijkste parameters, waardoor de volgende klus vanaf één punt wordt geregeld.

Omdat de tijd regelbaar is, kunt u verschillende onderdelen en soorten vuil aanpakken. Overzichtelijke instellingen maken het dagelijkse gebruik eenvoudiger, evenals de overgang van de ene batch naar de volgende. Dankzij het geheugen hoeft u de parameters van vaste klussen niet telkens opnieuw in te voeren.

Constructie en positie

Gebouwd uit staal voor industrieel gebruik

Zowel de tank als de behuizing bestaan uit roestvrij staal SUS304. Een hoes dekt de tank af, en de wielen worden met het toestel meegeleverd.

Dit industriële ontwerp verenigt een ruim bad, verwarming en ultrasone regeling. Het is een complete set voor wie in een werkplaats of fabriek geregeld onderdelen reinigt en waar het onderhoud van opeenvolgende batches ertoe doet.

Inzetbaar in werkplaats en atelier

Onderdelen uit industrie en werkplaats

- Mechanische onderdelen voor een ultrasoon bad
- Tal van kleine stukken samen in een mandje
- Werkstukken met sleuven en uitsparingen
- Onderdelen klaarmaken voor controle en verdere bewerking

Waarom kiezen voor JP 1144ST?

Functies die van pas komen bij opeenvolgende taken.

- **Hoeken en gaten reinigen** — Ultrageluid versterkt het effect van de vloeistof op bereikbare oppervlakken, uitsparingen inbegrepen.
- **Onderdelen gezamenlijk behandelen** — De mand houdt de batch bijeen, zodat u alles in één keer eruit kunt halen.
- **Instellingen bij de hand** — Tijd en temperatuur regelt u allebei op hetzelfde paneel.
- **Uw eigen instellingen terugroepen** - Dankzij het geheugen hoeft u parameters niet steeds opnieuw in te voeren.

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Model	JP 1144ST

Parameter	Waarde
Tankinhoud	960 L
Frequentie	40 kHz
Ultrasone vermogensregeling	0–7200 W
Aantal transducers	144
Verwarming vermogen	27000 W
Tijd aanpassing	1–99 minuten
Temperatuurregeling	0–80°C
Tankafmetingen (L × B × H)	1200 × 1000 × 800 mm
Externe afmetingen (L × B × H)	1500 × 1300 × 1250 mm
Tankmateriaal	Roestvrij staal SUS304
Materiaal behuizing	SUS304
Voeding	AC 380 V 3-fase, 50/60 Hz
Instellingen geheugen	Ja

Wasapparatuur

- JP 1144ST ultrasone reiniger
- Roestvrijstalen mand
- Omslag
- Koliek
- Gebruikershandleiding
- Netsnoer

Vragen vóór aankoop

Welke ruimte biedt dit model?

De tank heeft een nominale inhoud van 960 L en meet 1200 × 1000 × 800 mm.

Over welke parameters beschikt het ultrasone systeem?

Het levert 0–7200 W ultrasoonvermogen op een frequentie van 40 kHz.

Kan het bad verwarmd worden?

Ja. Er is een afzonderlijke verwarming van 27000 W, met een temperatuurregeling van 0–80°C. Het verwarmen is dus een aparte functie naast het ultrasoon reinigen.

Wat krijg ik in de set?

Meegeleverd: ultrasoonreiniger JP 1144ST, mand uit roestvrij staal, hoes, wielen, handleiding en netsnoer.

Kies JP 1144ST voor uw reguliere taken

U krijgt een bad van 960 L met ultrasone reiniging, plus uitrusting om onderdelen eenvoudig te verwerken. Door de verwarming en het instellingengeheugen vindt u nog meer functies in één toestel.