Gegevens actueel per: 10-11-2026 09:29

Link naar het product: https://www.cncworld.be/ultrasone-reiniger-240st-77l-p-131.html



Ultrasone Reiniger 240ST 77L

Incl. BTW	**2 469.00 €**
Excl. BTW	**2 040.50 €**
Vorige prijs	~~**2 519.00 €**~~
VOORRAAD	**Beschikbaar**
Verzendtijd	**48 uur**
Catalogusnummer	**10055**
Fabrikantcode	**UCJP-77-240ST**
EAN Code	**5907052590327**

Product omschrijving

Ultrasone reiniger JP 240ST - 77 L

Tank van 77 L, aanpasbare cycli en praktische accessoires voor terugkerende reinigingswerken.

77 L40 kHzUltrasoon vermogen: 0–1200 WGeheugen voor instellingen

Eén bad voor het reinigen van industriële onderdelen

Het ultrasone bad van de JP 240ST reinigt elk oppervlak dat voor de vloeistof bereikbaar is, spleten en uitsparingen inbegrepen. Dat is een praktische aanpak voor onderdelen met een gecompliceerde vorm, maar ook voor een hele reeks stukken die u samen in één mand verwerkt. De tank kan nominaal 77 L bevatten.

Met 550 × 400 × 350 mm biedt het bad een gerichte werkruimte voor uw klussen. Ultrasoon vermogen: 0–1200 W, frequentie 40 kHz. Het verwarmen doet een apart systeem van 3000 W. Op het paneel van het apparaat zijn de tijdinstellingen te vinden.

Slaat u uw instellingen op in het geheugen, dan pakt u regelmatige taken zo weer op. In de set vindt u zowel de mand als het deksel, waarmee u opeenvolgende batches gemakkelijk kunt hanteren.

Dit model in het kort

1

Ruimte voor het hele gezelschap

77 L nominale inhoud en een mand voor het gezamenlijk behandelen van onderdelen.

2

Ook scheuren en uitsparingen worden bereikt

Dankzij cavitatie wordt vuil weggehaald waar de oplossing bij kan.

3

Handige cycluscontrole

Werkduur: 1–99 minuten. Alle instellingen vindt u terug op het paneel van het toestel.

Waar kunt u de mogelijkheden van het toestel benutten?

Onderdelen met complexe vormen

De vloeistof komt in het bad ook in spleten en uitsparingen. Nuttig als het oppervlak met de hand moeilijk bereikbaar is.

Regelmatige partijen artikelen

Meerdere artikelen kunnen tegelijk in de mand en na afloop van de cyclus verwijdert u de volledige batch. Voor terugkerende taken werkt dat prettig.

Voorbereiding van vervolgwerkzaamheden

Gereinigde oppervlakken, voor zover bereikbaar, maken de visuele inspectie en de daaropvolgende handelingen met onderdelen eenvoudiger. Het toestel houdt het reinigen op één plek.

Tank en mand

77 L ruimte voor uw onderdelen

Het bad heeft een inhoud van 77 L (nominaal). Tank: 550 × 400 × 350 mm, uitgevoerd in roestvrij staal SUS304. Via de mand kunt u een stapel items tegelijk behandelen, zonder dat ze de bodem van de tank raken.

Onderdelen in één keer in- en uitladen komt goed van pas bij reguliere taken. In plaats van losse items uit het bad te pakken, neemt u de volledige mandinhoud eruit.

Ultrasoonvermogen en regeling

Ultrasoon reinigen tot waar de vloeistof reikt

Vermogen van het ultrasone systeem: 0–1200 W, bedrijfsfrequentie 40 kHz, 24 transducers. In de vloeistof ontstaat cavitatie, waardoor vuil loskomt van alle oppervlakken die de oplossing kan bereiken, inclusief spleten en uitsparingen.

Het is vooral handig voor onderdelen met een gecompliceerde vorm, waarvan de hoeken en gaten met een borstel moeilijk te reinigen zijn. De onderdelen delen in het bad dezelfde reinigingsomgeving en profiteren van de toegang die de vloeistof tot hun oppervlakken heeft. De vermogensregeling gaat van 0–1200 W; zo past u de werkintensiteit aan binnen één apparaat.

Verwarmingselementen

De verwarming zit in dezelfde machine

Een verwarmingssysteem van 3000 W verwarmt de oplossing; een extra apparaat om het bad op te warmen is dus overbodig. Regelbereik temperatuur: 0–80°C.

Het verwarmen en het ultrasoon reinigen zijn twee gescheiden functies. Doordat beide aanwezig zijn, kunt u ook werken met preparaten voor verwarmde baden, en dat zonder een tweede bedieningssysteem.

Digitale controle

Volgende cycli eenvoudig onder controle

Werkduur van 1–99 minuten. Op het apparaatpaneel zijn de belangrijkste instellingen te vinden; de volgende taak kan dus op één plaats worden afgewerkt.

U bepaalt zelf de tijd en kunt zo verschillende soorten onderdelen en vervuiling behandelen. Duidelijke instellingen maken de dagelijkse bediening gemakkelijker, ook bij het overschakelen naar de volgende batch. Dankzij het geheugen hoeft u de parameters van regelmatige taken niet nogmaals in te geven.

Constructie en positie

Stalen constructie voor industriële klussen

Tank en behuizing zijn van roestvrij staal SUS304. U ontvangt het apparaat met een hoes voor de tank en met wielen.

Dit industriële ontwerp stelt een ruim bad, verwarming en ultrasone regeling in één set samen. Geschikt voor wie regelmatig onderdelen schoonmaakt in een fabriek of werkplaats, waar het van belang is dat volgende batches goed worden onderhouden.

Waar het toestel zijn werk doet in werkplaats en studio

Werkplaats- en industriële onderdelen

- Mechanische delen die in ultrasoonbaden thuishoren
- Heel wat kleine onderdelen tegelijk in een mandje
- Details die sleuven en uitsparingen bevatten
- Voorbereiding van onderdelen op inspectie en verdere bewerking

Waarom kiezen voor JP 240ST?

Handige functies voor de taken die volgen.

- **Schoon tot in de hoeken en gaten** — Het ultrageluid ondersteunt de oplossing op oppervlakken waar die bij kan, uitsparingen incluis.
- **Onderdelen samen verwerken** — De mand brengt orde in de batch, zodat u de inhoud tegelijk kunt verwijderen.
- **Instellingen dichtbij** — Via het paneel past u tijd en temperatuur aan.
- **Terugkeren naar eigen instellingen** - Het instellingengeheugen vermindert het opnieuw invoeren van parameters.

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Model	JP 240ST
Tankinhoud	77 L
Frequentie	40 kHz

Parameter	Waarde
Ultrasone vermogensregeling	0–1200 W
Aantal transducers	24
Verwarming vermogen	3000 W
Tijd aanpassing	1–99 minuten
Temperatuurregeling	0–80°C
Tankafmetingen (L × B × H)	550 × 400 × 350 mm
Externe afmetingen (L × B × H)	730 × 580 × 770 mm
Tankmateriaal	Roestvrij staal SUS304
Materiaal behuizing	SUS304
Voeding	AC 200–240 V, 50 Hz
Instellingen geheugen	Ja

Wasapparatuur

- JP 240ST ultrasone reiniger
- Roestvrijstalen mand
- Omslag
- Koliek
- Gebruikershandleiding
- Netsnoer

Vragen vóór aankoop

Welke ruimte biedt dit model?

Nominaal bevat de tank 77 L; de afmetingen zijn 550 × 400 × 350 mm.

Wat zijn de parameters van het ultrasone systeem?

Ultrasoon systeem: 0–1200 W bij 40 kHz.

Kan het bad verwarmd worden?

Ja, een los verwarmingssysteem van 3000 W, regelbaar van 0–80°C. Verwarmen staat los van het ultrasoon reinigen.

Wat krijg ik in de set?

De set omvat ultrasoonreiniger JP 240ST; roestvrijstalen mand; hoes; wielen; handleiding; netsnoer.

Kies JP 240ST voor uw reguliere taken

Dit model biedt een bad van 77 L, ultrasone reiniging en uitrusting waarmee u onderdelen gemakkelijk hanteert. Met de verwarming en het instelgeheugen zijn nog meer functies in één toestel samengebracht.