Gegevens actueel per: 30-10-2026 02:28

Link naar het product: https://www.cncworld.be/ultrasone-reiniger-600st-264l-p-134.html



Ultrasone Reiniger 600ST 264L

Incl. BTW	**5 029.00 €**
Excl. BTW	**4 156.20 €**
Vorige prijs	~~**5 139.00 €**~~
VOORRAAD	**Beschikbaar**
Verzendtijd	**48 uur**
Catalogusnummer	**10058**
Fabrikantcode	**UCJP-264-600ST**
EAN Code	**5907052590358**

Product omschrijving

Ultrasone reiniger JP 600ST - 264 L

Tank van 264 L, instelbare cycli en handige uitrusting voor geregeld reinigingswerk.

264 L40 kHzUltrasoon: 0–3000 WInstellingen onthouden

Industriële onderdelen grondig reinigen in één bad

In het ultrasone bad van de JP 600ST worden alle oppervlakken gereinigd die de oplossing kan bereiken, spleten en uitsparingen incluis. Dat is een handige werkwijze voor stukken met een ingewikkelde vorm en voor een hele groep onderdelen die u in één mand kwijt kunt. De nominale tankcapaciteit bedraagt 264 L.

Voor uw taken staat een bad van 800 × 600 × 550 mm ter beschikking. Het ultrasone systeem draait met 0–3000 W en een frequentie van 40 kHz, terwijl een apart verwarmingssysteem van 6000 W het bad opwarmt. De tijd stelt u in via het paneel op het apparaat.

Via het instellingengeheugen keert u zonder gedoe terug naar taken die u vaak herhaalt. Mand en deksel horen bij de set, dus u beschikt over het materiaal om volgende batches gemakkelijk te hanteren.

Wat dit model zo bruikbaar maakt

1

Ruimte voor het hele gezelschap

Tankinhoud 264 L (nominaal) plus een mand voor het gezamenlijk verwerken van onderdelen.

2

Ook scheuren en uitsparingen zijn bereikbaar

Cavitatie maakt vuil los op plekken die voor de oplossing bereikbaar zijn.

3

Handige cycluscontrole

Werktijd van 1–99 minuten. De instellingen staan op het apparaatpaneel.

Voor welke klussen gebruikt u de reiniger?

Onderdelen met complexe vormen

De vloeistof in het bad komt ook in spleten en uitsparingen terecht, wat van pas komt wanneer het oppervlak handmatig lastig te bereiken is.

Regelmatige partijen artikelen

Meerdere artikelen tegelijk in de mand leggen kan, en zodra een cyclus voorbij is, tilt u het geheel er in één keer uit. Dat maakt terugkerend werk praktisch.

Voorbereiding voor de volgende handelingen

Na het reinigen van de bereikbare oppervlakken is een visuele controle eenvoudiger en kunnen de onderdelen daarna verder worden behandeld. Het toestel verzamelt het reinigingswerk op één plek.

Tank en mand

264 L ruimte voor uw onderdelen

Inhoud van het bad: 264 L nominaal. Afmetingen: 800 × 600 × 550 mm; materiaal: roestvrij staal SUS304. In de mand kunt u een stapel artikelen samen verwerken, zodat ze niet tegen de tankbodem liggen.

Onderdelen in één keer inladen en weer eruit nemen is handig voor reguliere taken. U hoeft niet elk item los op te vissen: u neemt de hele mandinhoud in één keer mee.

Ultrasoonvermogen en regeling

Reiniging met ultrageluid op plaatsen die de vloeistof bereikt

Het ultrasone systeem levert 0–3000 W bij een frequentie van 40 kHz en telt 60 transducers. Cavitatie in het bad maakt vuil los van oppervlakken waar de oplossing bij kan, spleten en uitsparingen inbegrepen.

Vooral stukken met een gecompliceerde vorm, waarvan hoeken en gaten met een penseel lastig schoon te krijgen zijn, hebben hier baat bij. Het bad geeft de onderdelen een gedeelde reinigingsomgeving, en de vloeistof reikt tot hun oppervlakken. Het vermogen regelt u van 0–3000 W, zodat u de werksterkte op één toestel kunt aanpassen.

Verwarmingselementen

Ook de verwarming van het bad zit in dit toestel

De verwarming van 6000 W zet de oplossing op temperatuur; een aparte unit om het bad op te warmen is niet nodig. Instelbereik temperatuur: 0–80°C.

Verwarmen en ultrageluid hebben elk een eigen taak. Dat beide samen aanwezig zijn, biedt meer mogelijkheden voor het werken met preparaten voor verwarmde baden, zonder extra besturingssysteem.

Digitale controle

Volgende cycli zonder moeite beheren

U stelt de werktijd in tussen 1–99 minuten. De belangrijkste instellingen vindt u op het apparaatpaneel, zodat u de volgende taak op dezelfde plaats afhandelt.

Met een instelbare tijd kunt u uiteenlopende soorten onderdelen en vuil behandelen. Overzichtelijke instellingen maken het dagelijks gebruik eenvoudiger, ook als u van de ene batch naar de andere overgaat. En omdat het instellingengeheugen uw parameters bewaart, hoeft u ze voor regelmatige taken niet steeds opnieuw in te voeren.

Generatoren

Aparte generatoren

Tot de levering van dit model behoren 2 externe ultrasone generatoren (230 V). Dit afzonderlijke systeem werkt met tank en transducers samen tot een ultrasone reinigingsset.

Generatorsysteem en tanklichaam zijn los van elkaar opgebouwd, en dat hoort bij dit model. Vermogen, frequentie en regeling gelden voor de gehele set; u vindt ze terug in de tabel met specificaties.

Constructie en positie

Staal als bouwmateriaal voor industriële taken

Roestvrij staal SUS304 is het materiaal van tank en behuizing. De tank wordt door een hoes bedekt; de wielen worden samen met het apparaat geleverd.

Dankzij zijn industriële ontwerp verenigt het toestel een ruim bad, verwarming en ultrasone regeling. De set richt zich op het geregeld reinigen van onderdelen in werkplaatsen en fabrieken, waar het goed verwerken van opeenvolgende batches ertoe doet.

Toepassingen: werkplaats en studio

Werkplaatscomponenten en industriële componenten

- Mechanische delen geschikt voor ultrasoonbaden
- Een groot aantal kleinere stukken in een mandje
- Onderdelen waarin sleuven en uitsparingen voorkomen
- Onderdelen voorbereiden op controle en vervolgbehandeling

Waarom kiezen voor JP 600ST?

Handige functies voor de opeenvolgende klussen.

- **Hoeken en gaten schoonmaken** — Het ultrageluid versterkt wat de oplossing doet op bereikbare oppervlakken, ook in uitsparingen.
- **Onderdelen gezamenlijk afhandelen** — De mand ordent de batch zodat u alles samen kunt verwijderen.
- **Instellingen binnen bereik** — Tijd en temperatuur past u aan op het paneel.
- **Terug naar uw eigen instellingen** - Dankzij het geheugen voor instellingen hoeft u parameters niet steeds opnieuw in te voeren.

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Model	JP 600ST
Tankinhoud	264 L
Frequentie	40 kHz
Ultrasone vermogensregeling	0–3000 W
Aantal transducers	60
Verwarming vermogen	6000 W
Tijd aanpassing	1–99 minuten
Temperatuurregeling	0–80°C
Tankafmetingen (L × B × H)	800 × 600 × 550 mm
Externe afmetingen (L × B × H)	970 × 770 × 800 mm
Tankmateriaal	Roestvrij staal SUS304
Materiaal behuizing	SUS304
Voeding	AC 380 V 3-fase, 50/60 Hz
Instellingen geheugen	Ja

Wasapparatuur

- JP 600ST ultrasone reiniger
- Roestvrijstalen mand
- Omslag
- Koliek
- Gebruikershandleiding
- Netsnoer
- 2 externe ultrasone generatoren - 230 V

Vragen vóór aankoop

Welke ruimte biedt dit model?

Tankinhoud 264 L (nominaal), afmetingen van de tank 800 × 600 × 550 mm.

Welke kenmerken heeft het ultrasone systeem?

Ultrasoon vermogen 0–3000 W, frequentie 40 kHz.

Kan het bad verwarmd worden?

Ja, via een afzonderlijk verwarmingssysteem van 6000 W met regeling van de temperatuur tussen 0–80°C. Verwarmen is iets anders dan ultrasoon reinigen.

Wat krijg ik in de set?

De set omvat: ultrasoonreiniger JP 600ST; mand van roestvrij staal; hoes; wielen; netsnoer; gebruiksaanwijzing; externe ultrasone generatoren (2 stuks, 230 V).

Kies JP 600ST voor uw reguliere taken

U beschikt over een bad van 264 L, ultrasone reiniging en uitrusting die het hanteren van onderdelen vergemakkelijkt. Verwarming en een instelgeheugen vullen dit aan met extra functies in één toestel.