Gegevens actueel per: 30-10-2026 03:16

Link naar het product: https://www.cncworld.be/ultrasone-reiniger-720st-360l-p-526.html



Ultrasone Reiniger 720ST 360L

Incl. BTW	**5 889.00 €**
Excl. BTW	**4 866.94 €**
Vorige prijs	~~**6 029.00 €**~~
VOORRAAD	**Beschikbaar**
Verzendtijd	**48 uur**
Catalogusnummer	**10405**
Fabrikantcode	**UCJP-360-720ST**
EAN Code	**5907052592819**

Product omschrijving

Ultrasone reiniger JP 720ST - 360 L

Bad van 360 L met aanpasbare cycli en nuttige uitrusting voor geregeld reinigingswerk.

360 L40 kHzUltrasone output 0–3600 WGeheugen voor instellingen

Industriële onderdelen reinigen in één enkel bad

In de JP 720ST doet een ultrasoon bad het reinigingswerk: het bereikt alle oppervlakken waar de oplossing bij kan, met inbegrip van spleten en uitsparingen. Zo gaat het gemakkelijk met onderdelen van ingewikkelde vorm en met een groep onderdelen die samen in één mand worden behandeld. De tank heeft een nominale capaciteit van 360 L.

Met zijn afmetingen van 1000 × 600 × 600 mm biedt het bad u een eigen ruimte voor uw taken. Het ultrasone systeem heeft een vermogen van 0–3600 W bij 40 kHz. Een afzonderlijk verwarmingssysteem van 9 kW verwarmt het bad. De tijd kunt u instellen op het paneel van het apparaat.

Dankzij het geheugen met instellingen pakt u terugkerende taken zonder moeite weer op. Mand en deksel horen bij de set, zodat u beschikt over uitrusting om volgende partijen eenvoudig te hanteren.

Wat dit model sterk maakt

1

Ruimte voor het hele gezelschap

Nominale capaciteit van 360 L, met een mand om onderdelen samen te verwerken.

2

Toegankelijk tot in spleten en uitsparingen.

Cavitatie draagt eraan bij vuil weg te halen op plaatsen die de oplossing kan bereiken.

3

Handige cycluscontrole

Instelbare werktijd van 1–99 minuten, via het paneel op het apparaat.

In welke situaties gebruikt u de wasinstallatie?

Onderdelen met complexe vormen

Het bad profiteert ervan dat de vloeistof in spleten en uitsparingen kan doordringen. Handig wanneer u het oppervlak met de hand maar moeilijk bereikt.

Regelmatige partijen artikelen

In de mand legt u meerdere artikelen tegelijk en na een cyclus tilt u de gehele partij eruit. Herhalende taken worden daardoor praktischer.

Gereedmaken voor het vervolg van het werk

Zijn de bereikbare oppervlakken gereinigd, dan verloopt de visuele inspectie en het verdere hanteren van onderdelen vlotter. De wasinstallatie bundelt het reinigen op één plaats.

Tank en mand

360 L ruimte voor uw onderdelen

Het bad heeft een nominale inhoud van 360 L; de tank meet 1000 × 600 × 600 mm en is gemaakt van roestvrij staal SUS304. Via de mand behandelt u een hele stapel artikelen in één keer, op afstand van de tankbodem.

Onderdelen in één keer inladen en weer uitnemen is gemakkelijk bij vaste klussen. Losse stukken uit de vloeistof opvissen is niet nodig: u verwijdert de volledige mand-inhoud in één keer.

Ultrasoonvermogen en regeling

Ultrasoon reinigen op alle plekken die de vloeistof bereikt

Het ultrasone systeem levert tussen 0–3600 W en werkt op 40 kHz. Het aantal transducers is 72. Cavitatie in de vloeistof maakt het mogelijk vuil te verwijderen van oppervlakken waar de oplossing bij kan, spleten en uitsparingen inclusief.

Dit loont vooral bij onderdelen met ingewikkelde vormen, waarvan hoeken en gaten met een penseel moeilijk proper te krijgen zijn. In het bad delen de onderdelen één reinigingsomgeving, en de vloeistof komt tot aan hun oppervlakken. Het vermogen is regelbaar van 0–3600 W, waarmee u de intensiteit van het werk op één toestel kunt wijzigen.

Verwarmingselementen

Het bad opwarmen met hetzelfde toestel

Met 9 kW vermogen verwarmt het verwarmingssysteem de oplossing, zonder dat u een apart toestel voor het opwarmen van het bad nodig hebt. De temperatuur is regelbaar van 0–80°C.

Opwarmen en ultrasoon reinigen zijn twee losse functies. Omdat ze in hetzelfde toestel zitten, werkt u makkelijker met middelen voor verwarmde baden, zonder een tweede besturingssysteem toe te voegen.

Digitale controle

Volgende cycli gemakkelijk in de hand houden

Werktijd van 1–99 minuten. De hoofdinstellingen staan op het paneel van het toestel, zodat u de volgende taak op één plek kunt afhandelen.

Een instelbare tijd laat u toe verschillende soorten onderdelen en vuil aan te pakken. Heldere instellingen maken het dagelijkse gebruik en het wisselen tussen opeenvolgende partijen gemakkelijker. Het geheugen met instellingen spaart u het telkens opnieuw invoeren van parameters bij vaste klussen.

Constructie en positie

Constructie in staal voor industrieel werk

Zowel de tank als de behuizing zijn van roestvrij staal SUS304. De tank krijgt een afdekking, en wielen worden samen met het toestel geleverd.

Een ruim bad, verwarming en ultrasone regeling komen in dit industriële ontwerp samen. De set is bedoeld voor wie in een werkplaats of fabriek regelmatig onderdelen reinigt en waar het afwerken van volgende partijen belangrijk is.

Toepassingen voor werkplaats en studio

Onderdelen voor industrie en werkplaats

- Mechanische componenten die in ultrasone baden thuishoren
- Een groot aantal kleine onderdelen in een mandje
- Werkstukken met sleuven of uitsparingen
- Onderdelen gereedmaken voor inspectie en vervolgbewerking

Waarom kiezen voor JP 720ST?

Functies die nuttig zijn bij vervolgtaken.

- **Reinigen in hoeken en gaten** — Ultrageluid versterkt de oplossing op bereikbare oppervlakken, ook in uitsparingen.
- **Onderdelen samen behandelen** — Met de mand blijft de partij overzichtelijk en haalt u de inhoud er in één keer uit.
- **Instellingen bij de hand** — Tijd en temperatuur regelt u allebei op het paneel.
- **Uw eigen instellingen terugroepen** - Dankzij het instellingengeheugen hoeft u parameters minder vaak opnieuw in te voeren.

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Model	JP 720ST

Parameter	Waarde
Tankinhoud	360 L
Frequentie	40 kHz
Ultrasone vermogensregeling	0–3600 W
Aantal transducers	72
Verwarming vermogen	9 kW
Tijd aanpassing	1–99 minuten
Temperatuurregeling	0–80°C
Tankafmetingen (L × B × H)	1000 × 600 × 600 mm
Externe afmetingen (L × B × H)	1170 × 770 × 715 mm
Tankmateriaal	Roestvrij staal SUS304
Materiaal behuizing	SUS304
Voeding	AC 380 V 3-fase, 50/60 Hz
Instellingen geheugen	Ja

Wasapparatuur

- JP 720ST ultrasone reiniger
- Roestvrijstalen mand
- Omslag
- Koliek
- Gebruikershandleiding
- Netsnoer

Vragen vóór aankoop

Welke ruimte biedt dit model?

Tank met nominale inhoud van 360 L en afmetingen van 1000 × 600 × 600 mm.

Over welke parameters beschikt het ultrasone systeem?

Het ultrasone systeem heeft 0–3600 W vermogen en werkt op 40 kHz.

Kan het bad verwarmd worden?

Ja. Een los verwarmingssysteem van 9 kW is aanwezig. De temperatuur is instelbaar van 0–80°C. Verwarmen en ultrasoon reinigen zijn verschillende functies.

Wat krijg ik in de set?

Tot de set behoren: ultrasoonreiniger JP 720ST; mand van roestvrij staal; afdekking; wielen; gebruikershandleiding; netsnoer.

Kies JP 720ST voor uw reguliere taken

U krijgt een bad van 360 L, ultrasoon reinigen en uitrusting om onderdelen makkelijk te hanteren. Verwarming en een geheugen voor instellingen voegen extra functies toe in hetzelfde toestel.