Gegevens actueel per: 30-10-2026 08:54

Link naar het product: https://www.cncworld.be/ultrasone-reiniger-emmi-d-130-p-11.html



Ultrasone Reiniger Emmi D 130

Incl. BTW	**1 859.00 €**
Excl. BTW	**1 536.36 €**
VOORRAAD	**Beschikbaar**
Verzendtijd	**48 uur**
Catalogusnummer	**10026**
EAN Code	**5907052591164**

Product omschrijving

Ultrasone reiniger Emmi D 130 - 13,0 l

Een tank van 13,0 l, programma's die u zelf instelt en handige uitrusting voor geregelde reinigingsbeurten.

13,0 l tankONTGAS/VEGEN400 W ultrasoon45 kHz

Ultrasone reiniging voor stukken waarvan hoeken en gaten met de hand slecht te bereiken zijn

De Emmi D 130 werkt met een ultrasoon bad dat oppervlakken reinigt waar de oplossing bij kan, spleten en uitsparingen niet uitgezonderd. Die methode past bij onderdelen met ingewikkelde vormen en bij een groep stukken die u samen in één mand verwerkt. De tank heeft een nominale capaciteit van 13,0 l.

Het bad is 302 × 239 × 200 mm groot en vormt een eigen ruimte voor uw werk. De ultrasone eenheid is goed voor 400 W met een frequentie van 45 kHz. Een afzonderlijke verwarming van 200 W warmt het bad op. De tijd stelt u in op het paneel van het toestel.

Met DEGAS en de modikeuze beschikt u over meer bedieningsopties voor het bad. Via de afvoer laat u de vloeistof vervangen zonder het toestel te hoeven kantelen. Mand en deksel horen bij de set, en daarmee verwerkt u opeenvolgende batches vlot.

De voornaamste troeven van dit model

1

Ruimte voor het hele gezelschap

Capaciteit van 13,0 l (nominaal) en een mand waarmee u onderdelen tegelijk verwerkt.

2

Dringt door tot in kieren en uitsparingen

Cavitatie neemt vuil weg op de plaatsen waar de vloeistof kan komen.

3

Handige cycluscontrole

Looptijd: met timer of in doorlopende stand. Dit stelt u in via het paneel op het toestel.

4

Ontgassen in de wasmachine zelf

DEGAS komt van pas bij het voorbereiden van een verse reinigingsvloeistof.

In welke situaties zet u deze reiniger in?

Onderdelen met complexe vormen

Het bad benut het feit dat de vloeistof spleten en uitsparingen bereikt. Dat is nuttig wanneer het oppervlak handmatig moeilijk bereikbaar is.

Regelmatige partijen artikelen

De mand laat u meerdere artikelen in één keer reinigen; na een cyclus haalt u de volledige batch eruit. Zo wordt repetitief werk praktisch.

Basis voor de volgende werkstappen

Wanneer toegankelijke oppervlakken gereinigd zijn, gaat de visuele controle vlotter en ook de volgende handelingen met de onderdelen. Het reinigingswerk is in dit toestel op één plek geconcentreerd.

Tank en mand

13,0 l ruimte voor uw onderdelen

Het bad heeft nominaal 13,0 l inhoud. De tank is 302 × 239 × 200 mm groot en bestaat uit roestvrij staal, kwaliteit 1.4301. De mand uit de set is 280 × 225 × 180 mm groot en laat u een bundel artikelen gezamenlijk verwerken, waarbij ze niet op de tankbodem liggen.

Wie onderdelen samen laadt en weer uitneemt, werkt handig bij reguliere klussen. Stuk per stuk uit de vloeistof opvissen is niet nodig: u tilt de hele mand met inhoud eruit.

Ultrasoonvermogen

Ultrasone reiniging op elke plek met vloeistofcontact

Het ultrasone systeem levert 400 W en werkt op 45 kHz; er zijn 5 transducers aanwezig. Dankzij cavitatie komt vuil los van oppervlakken waar de oplossing bij kan, tot in kieren en holtes.

Vooral bij stukken met een ingewikkelde vorm, waarvan hoekjes en gaatjes met een penseel moeilijk te reinigen zijn, komt dit

van pas. Het bad vormt voor de onderdelen één gemeenschappelijke reinigingsomgeving, waarbij de vloeistof tot aan hun oppervlak reikt. Het vermogen is regelbaar, zodat u op hetzelfde toestel de intensiteit aanpast waarmee gewerkt wordt.

Voorverwarmen

De verwarming zit in het toestel zelf

Een verwarming van 200 W warmt de oplossing op, zonder dat u er een apart toestel voor het bad voor nodig hebt. Het temperatuurbereik is regelbaar van 20–80 °C.

Verwarmen en ultrasoon reinigen zijn afzonderlijke functies. Samen in één toestel geeft dat meer ruimte om middelen te gebruiken die voor verwarmde baden gemaakt zijn, zonder dat een tweede besturing nodig is.

Tijd en controle

Eenvoudig opeenvolgende cycli beheersen

Looptijd: instelbare timer en continu draaien. Via analoge draaiknoppen bereikt u de instellingen direct. De voornaamste opties zitten op het paneel van het toestel, zodat u een volgend karwei vanop één plaats afhandelt.

Omdat de tijd instelbaar is, kunt u vrij kiezen hoe u uiteenlopende onderdelen en soorten vuil aanpakt. Heldere instellingen maken de dagelijkse bediening en het overschakelen tussen opeenvolgende batches gemakkelijker.

DEGAS en SWEEP

Met DEGAS en SWEEP houdt u het bad beter in de hand

Met DEGAS wordt lucht verwijderd die in de vloeistoffen opgelost is. SWEEP past de frequentie aan, waardoor het ultrasone effect gelijkmatiger door de tank verdeeld wordt.

De basisreiniging wordt aangevuld met twee functies: de ene voor een verse oplossing, de andere voor het ultrasone werk in het bad. Beide vindt u in dit model terug, naast de regelaars voor tijd en temperatuur.

Uitstroom

Gebruikte vloeistof verwisselen zonder het toestel te kantelen

Via de afvoer verdwijnt de gebruikte oplossing zonder dat u het hele toestel moet tillen of kantelen. Verwisselt u het bad geregeld, dan is het onderhoud eenvoudig. De afvoer van dit model meet 3/8''.

Dit is nuttig tussen twee klussen door en bij het veranderen van preparaat. Met de mand blijven de onderdelen bij elkaar en via de afvoer beheert u de oplossing; samen maken ze regelmatig gebruik van de reiniger eenvoudiger.

Apparatuur

Toebehoren die het werken met het toestel vergemakkelijken

In de levering zit een mand om het laden te regelen en een hoes die de tank afdekt. Het zijn toebehoren voor het dagelijkse onderhoud van het bad. De kit omvat daarnaast em-80-concentraat.

Mand en hoes maken samen met het toestel een compleet pakket. Wie onderdelen wil bundelen of de tank wil afdekken,

heeft daarvoor meteen de juiste uitrusting in de set.

Gebruiksmogelijkheden in werkplaats en studio

Werkplaats en service

- Klein gereedschap en kleine onderdelen die in een bad passen
- Voorwerpen waarin groeven of uitsparingen zitten
- Veel kleine spullen in de mand

Laboratorium

- Sieraden die tegen een ultrasoon bad kunnen
- Optische componenten en accessoires die daarvoor geschikt zijn
- Zaken die voor de inspectie eerst gereinigd moeten worden

Waarom kiezen voor Emmi D 130?

Opties die het opeenvolgende werk vergemakkelijken.

- **Proper maken van hoeken en gaten** — Ultrasoon geluid helpt de vloeistof op alle bereikbare oppervlakken, zelfs in uitsparingen.
- **Onderdelen gebundeld verwerken** — Met de mand blijft de batch geordend en neemt u de inhoud in één beweging weg.
- **Alle instellingen dichtbij** — Op het paneel past u zowel de tijd als de temperatuur aan.
- **Zonder kantelen vervangen** — Met de afvoer verwijdert u de gebruikte vloeistof eenvoudiger.

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Model	Emmi D 130
Tankinhoud	13,0 l
De kracht van ultrageluid	400 W
Frequentie	45 kHz
Aantal transducers	5
Vermogensregulering	Ja
Verwarming vermogen	200 W
Temperatuurregeling	20–80 °C
Uurwerk	Tijd instellen en continu laten draaien
Afmetingen tank	302 × 239 × 200 mm
Afmetingen mand	280 × 225 × 180 mm
Externe afmetingen	330 × 270 × 355 mm
Tankmateriaal	Roestvrij staal 1.4301
Materiaal behuizing	Roestvrij staal 1.4301
Materiaal mand	Roestvrij staal 1.4301
Uitstroom	3/8''
Voeding	220–240 V
Totaalgewicht van het apparaat	10,2 kg
Controle	Analoog
DEGAS	Ja
VEGEN	Ja

Uitrusting inbegrepen

- Emmi D 130 ultrasone reiniger
- Stalen mand
- Stalen deksel
- EM-80-concentraat

Vragen vóór aankoop

Welke ruimte biedt dit model?

Nominaal bevat de tank 13,0 l en meet hij 302 × 239 × 200 mm. De mand is 280 × 225 × 180 mm groot.

Welke specificaties heeft het ultrasone gedeelte?

Het ultrasone gedeelte heeft 400 W en werkt met 45 kHz. Het vermogen is regelbaar.

Kan het bad verwarmd worden?

Ja, de verwarming is een apart systeem van 200 W en de temperatuur is instelbaar van 20–80 °C. Het verwarmen en het ultrasoon reinigen zijn gescheiden functies.

Wat krijg ik in de set?

Dit krijgt u in de set: de Ultrasoonreiniger Emmi D 130, een mand en een deksel (beide staal) en EM-80-concentraat.

Wat doet de DEGAS-functie?

Via ultrasone reiniging met tussenpozen wordt lucht die in de oplossing is opgelost, verwijderd. In het apparaat wordt deze functie aangeboden als modus om het bad voor te bereiden.

Kies Emmi D 130 voor uw reguliere taken

Een bad van 13,0 l, ultrasone reiniging en uitrusting om onderdelen gemakkelijk te hanteren komen samen in dit model. Door verwarming en tijdregeling zit er in dit ene toestel nog meer functionaliteit.