Gegevens actueel per: 30-10-2026 02:06

Link naar het product: https://www.cncworld.be/ultrasone-reiniger-emmi-h-60-p-26.html



Ultrasone Reiniger Emmi H 60

Incl. BTW	**789.00 €**
Excl. BTW	**652.07 €**
VOORRAAD	**Beschikbaar**
Verzendtijd	**48 uur**
Catalogusnummer	**10034**
EAN Code	**5907052591300**

Product omschrijving

Ultrasone reiniger Emmi H 60 - 6,0 l

Tank van 6,0 l, bijstelbare cycli en praktische toebehoren voor terugkerende reinigingsklussen.

Inhoud: 6,0 lVoorverwarmen45 kHzUltrasoon: 180 W

Ultrasoon reinigen van onderdelen met hoeken en gaten waar de hand moeilijk bij kan

Bij de Emmi H 60 verloopt het reinigen via een ultrasoon bad dat alle oppervlakken bereikt waar de oplossing kan komen, waaronder spleten en uitsparingen. Een praktische werkwijze voor onderdelen met een ingewikkelde vorm, of voor een hele groep elementen die u in één mand tegelijk verwerkt. De tank heeft een nominale capaciteit van 6,0 l.

Uw werk krijgt een vaste plek in het bad van 302 × 152 × 150 mm. Het ultrasone systeem is goed voor 180 W bij 45 kHz, en een afzonderlijk verwarmingssysteem van 120 W zorgt voor een warm bad. De tijd stelt u in op het apparaatpaneel.

Via de afvoer vervangt u de oplossing probleemloos, zonder dat het apparaat gekanteld moet worden. In de set zitten een mand en een deksel, zodat volgende batches handig te hanteren zijn.

Dit model in de kern

1

Ruimte voor het hele gezelschap

Inhoud nominaal 6,0 l, plus een mand om onderdelen als groep te hanteren.

2

Bereikbaarheid van scheuren en uitsparingen

Cavitatie zorgt dat vuil loskomt waar de oplossing het oppervlak bereikt.

3

Handige cycluscontrole

Looptijd: kies tussen 1 en 60 minuten of continu gebruik. Alle instellingen staan op het apparaatpaneel.

4

De vloeistof vlot vervangen

U maakt de tank leeg via de afvoer, zonder het toestel in zijn geheel op te tillen.

In welke gevallen is dit apparaat bruikbaar?

Onderdelen met complexe vormen

Het bad werkt omdat de vloeistof overal in spleten en uitsparingen geraakt. Handig wanneer u het oppervlak niet makkelijk met de hand bereikt.

Regelmatige partijen artikelen

Dankzij de mand gaan er meerdere artikelen tegelijk in het bad, en de gehele batch komt er na de cyclus in één keer uit. Dat is praktisch voor repetitieve taken.

Klaar voor wat nog komt

Met gereinigde, toegankelijke oppervlakken is een visuele inspectie eenvoudiger, en dat geldt ook voor de verdere omgang met de onderdelen. Het toestel concentreert het schoonmaken op één plek.

Tank en mand

6,0 l ruimte voor uw onderdelen

Het nominale volume van het bad is 6,0 l. De tank (302 × 152 × 150 mm) bestaat uit roestvrij staal, type 1.4301. De mand uit de levering meet 285 × 140 × 135 mm; erin reinigt u een groep artikelen tegelijk zonder dat ze op de tankbodem rusten.

Gezamenlijk laden en uitnemen is handig voor terugkerend werk. U hoeft de onderdelen niet een voor een op te vissen; de volledige inhoud tilt u in één keer met de mand omhoog.

Ultrasoonvermogen

Ultrasone reiniging tot daar waar de vloeistof reikt

Het ultrasone systeem is uitgerust met 3 transducers, levert 180 W en draait op 45 kHz. Cavitatie helpt het vuil los te maken van oppervlakken die de oplossing kan bereiken, tot in spleten en holtes.

Vooral stukken met ingewikkelde vormen, waarvan hoekjes en gaatjes met een penseel nauwelijks proper te krijgen zijn, hebben er profijt van. In het bad vormen de onderdelen één gedeelde reinigingsomgeving en bereikt de vloeistof hun oppervlakken. Vermogensregeling is niet beschikbaar. Toch is de intensiteit van de reiniging op hetzelfde apparaat te veranderen.

Voorverwarmen

Verwarming van het bad in hetzelfde toestel

Met 120 W warmt het verwarmingssysteem de oplossing op, zonder dat een apart apparaat nodig is om het bad te verwarmen. De temperatuur regelt u tussen 20–80 °C.

Opwarmen en ultrasoon reinigen zijn twee losstaande functies. Dankzij hun gezamenlijke aanwezigheid kunt u preparaten voor verwarmde baden ruimer gebruiken, zonder erbij een tweede besturingssysteem te installeren.

Tijd en controle

Cyclus na cyclus gemakkelijk sturen

De werktijd loopt van 1 tot 60 minuten, of het apparaat werkt continu. Analoge knoppen geven rechtstreeks toegang tot de instellingen. Het belangrijkste staat op het apparaatpaneel, waardoor u de volgende taak vanuit één punt afhandelt.

Met de instelbare tijd kunt u uiteenlopende onderdelen en vervuilingen op maat behandelen. Heldere instellingen vergemakkelijken het dagelijkse werk, ook wanneer u van de ene batch naar de volgende wisselt.

Uitstroom

Vloeistof uitwisselen zonder kantelen

De gebruikte oplossing loost u via de afvoer, zonder dat het apparaat getild of gekanteld hoeft te worden. Wie het bad vaak verwisselt, ervaart het onderhoud als praktisch. De afvoer heeft in dit model een formaat van 3/8''.

Tussen opdrachten door en bij het overschakelen op een ander product komt dit van pas. De mand ordent de stukken en de afvoer behandelt de oplossing; samen vereenvoudigen ze het regelmatige gebruik van de reiniger.

Apparatuur

Handige extra's bij de reiniger

Een mand houdt het laden geordend en een hoes dekt de tank af; beide zitten in het pakket. Ze komen van pas bij het onderhoud van het bad van dag tot dag. De kit bevat verder em-80-concentraat.

Mand en hoes completeren het apparaat tot een volledige set. Met de uitrusting uit het aanbod kunt u artikelen meteen gezamenlijk verzamelen en de tank afdekken.

Toepassingen voor werkplaats en studio

Werkplaats en service

- Gereedschap en kleine onderdelen die in een bad passen
- Stukken die groeven of uitsparingen bezitten
- Veel kleine spullen in de mand

Laboratorium

- Sieraden die zich voor ultrasoon reinigen lenen
- Optische onderdelen en accessoires, indien geschikt
- Voorwerpen die vóór een inspectie schoon moeten zijn

Waarom kiezen voor Emmi H 60?

Functies die bij vervolgtaken handig zijn.

- **Hoekjes en gaatjes schoon krijgen** — Ultrageluid ondersteunt de oplossing op oppervlakken die bereikbaar zijn, tot in uitsparingen.
- **Onderdelen als groep afhandelen** — Met de mand blijft de batch geordend, en u neemt alle onderdelen in één beweging mee.
- **Instellingen vlot bereikbaar** — Aanpassingen van tijd en temperatuur doet u op hetzelfde paneel.
- **Wisselen zonder kantelen** — Via de afvoer gaat de gebruikte vloeistof er gemakkelijk uit.

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Model	Emmi H 60
Tankinhoud	6,0 l
De kracht van ultrageluid	180 W
Frequentie	45 kHz
Aantal transducers	3
Vermogensregulering	NEE
Verwarming vermogen	120 W
Temperatuurregeling	20–80 °C
Uurwerk	1–60 minuten of continubedrijf
Afmetingen tank	302 × 152 × 150 mm
Afmetingen mand	285 × 140 × 135 mm
Externe afmetingen	330 × 175 × 290 mm
Tankmateriaal	Roestvrij staal 1.4301
Materiaal behuizing	Roestvrij staal 1.4301
Materiaal mand	Roestvrij staal 1.4301
Uitstroom	3/8''
Voeding	220–240 V
Totaalgewicht van het apparaat	7,9 kg
Controle	Analoog
DEGAS	NEE
VEGEN	NEE

Uitrusting inbegrepen

- Emmi H 60 ultrasone reiniger
- Stalen mand
- Stalen deksel
- EM-80-concentraat

Vragen vóór aankoop

Welke ruimte biedt dit model?

Het tankvolume is nominaal 6,0 l, bij tankafmetingen van 302 × 152 × 150 mm. De mand meet 285 × 140 × 135 mm.

Welke cijfers horen bij het ultrasone systeem?

Het ultrasone systeem heeft 180 W en werkt op 45 kHz, zonder vermogensregeling.

Kan het bad verwarmd worden?

Ja, het apparaat heeft een afzonderlijk verwarmingssysteem van 120 W met temperatuurregeling van 20–80 °C. Verwarmen en ultrasoon reinigen zijn niet dezelfde functie.

Wat krijg ik in de set?

U ontvangt in de set de Ultrasoonreiniger Emmi H 60, een mand en een deksel (staal) en EM-80-concentraat.

Kies Emmi H 60 voor uw reguliere taken

Het pakket bevat een bad van 6,0 l, ultrasone reiniging en toebehoren die het hanteren van onderdelen gemakkelijker maken. Verwarming en tijdregeling voegen daar nog meer functies aan toe, in hetzelfde apparaat.