Gegevens actueel per: 31-10-2026 01:47

Link naar het product: https://www.cncworld.be/ultrasone-reiniger-fts-1030-30l-p-147.html

Ultrasone Reiniger FTS 1030 30L



Incl. BTW	**959.00 €**
Excl. BTW	**792.56 €**
VOORRAAD	**Beschikbaar**
Verzendtijd	**48 uur**
Catalogusnummer	**10020**
Fabrikantcode	**UCDS-30-1030**
EAN Code	**5907052590204**

Product omschrijving

Ultrasone reiniger FTS1030 - 30 L

Tank van 30 L met verstelbare cycli en handig toebehoren voor wie met regelmaat reinigt.

30 L40 kHzVermogensreguleringDEGAS

Ultrageluid voor onderdelen die door hun hoekjes en gaatjes handmatig lastig te reinigen zijn

De FTS1030 werkt met een ultrasoon bad dat alle oppervlakken reinigt die de vloeistof kan bereiken, spleten en uitsparingen inbegrepen. Een bruikbare werkwijze voor stukken met een ingewikkelde vorm en voor een hele reeks onderdelen die in één mand verwerkt worden. De tank heeft een nominale capaciteit van 30 L.

Het bad meet 500 × 300 × 200 mm en vormt uw eigen werkruimte voor de taken. Het ultrasone systeem levert 0–600 W bij een frequentie van 40 kHz. Een apart verwarmingssysteem van 500 W warmt het bad op. De tijd stelt u in via het paneel van het apparaat.

DEGAS en de keuze uit verschillende modi geven het bad meer bedieningsmogelijkheden. Dankzij het instelgeheugen keert u moeiteloos terug naar taken die u vaak uitvoert. Via de afvoer verwisselt u de vloeistof zonder het toestel te kantelen. Mand en deksel zijn bij de set inbegrepen, zodat ook de volgende partijen vlot te verwerken zijn.

Reiniging in een ultrasoonbad

Kernpunten van dit model

1

Ruimte voor het hele gezelschap

Nominale inhoud van 30 L en een mand waarin onderdelen gezamenlijk worden behandeld.

2

Reikt tot in spleten en uitsparingen

Door cavitatie verdwijnt vuil op plaatsen waar de oplossing komt.

3

Handige cycluscontrole

Looptijd: van 0 tot 99 minuten en 59 seconden. Op het paneel van het apparaat stelt u alles in.

4

Ontgassen in de wasmachine zelf

DEGAS helpt u een verse reinigingsvloeistof te bereiden.

Badreiniging en -service

Open de video.

Tank en mand

Open de video.

Paneelbediening

Open de video.

Aan/uit-knop

Voor welke toepassingen zet u de reiniger in?

Onderdelen met complexe vormen

De vloeistof in het bad bereikt spleten en uitsparingen. Dat is praktisch wanneer u het oppervlak met de hand slecht kunt bereiken.

Regelmatige partijen artikelen

Met de mand reinigt u meerdere stukken tegelijk en verwijdert u achteraf de volledige batch. Zo is herhaaldelijk werk gemakkelijk uit te voeren.

Klaar voor wat nog volgt

Wanneer toegankelijke oppervlakken zijn gereinigd, is een visuele controle eenvoudiger en kunt u de onderdelen gemakkelijker verder behandelen. De reiniger bundelt het schoonmaken op één plek.

Tank en mand

30 L ruimte voor uw onderdelen

De nominale capaciteit van het bad is 30 L. De tank meet 500 × 300 × 200 mm en is gemaakt van SUS304. Met de mand verwerkt u een stapel voorwerpen samen, zonder dat ze op de tankbodem liggen.

Onderdelen tegelijk inladen en uitnemen is handig bij klussen die regelmatig terugkeren. U hoeft geen losse stukken uit de vloeistof te vissen: de hele mand met inhoud gaat er in één keer uit.

Ultrasoonvermogen

Ultrasoon werk tot waar de vloeistof reikt

Het ultrasone systeem levert 0–600 W op een frequentie van 40 kHz, met 10 transducers. De cavitatie die in de vloeistof ontstaat, helpt vuil te verwijderen van oppervlakken waar de oplossing bij kan, spleten en uitsparingen daarbij inbegrepen.

Vooral stukken met een ingewikkelde vorm, waarvan de hoekjes en gaatjes met een penseel moeilijk te reinigen zijn, hebben er profijt van. Het bad geeft de onderdelen een gemeenschappelijke reinigingsomgeving waarin de vloeistof bij hun oppervlakken komt. Vermogensregeling: 0–600 W. Daarmee past u binnen één toestel aan hoe intensief er gewerkt wordt.

Bedieningspaneel

Eenvoudige bediening van de cycli die volgen

Looptijd: van 0 tot 99 minuten en 59 seconden. De digitale bediening bundelt de instellingen op het paneel. Alle belangrijke instellingen zijn daar bereikbaar, zodat u de volgende klus vanaf één plaats kunt regelen.

Doordat u de tijd zelf instelt, kunt u flexibel omgaan met uiteenlopende onderdelen en soorten vuil. Overzichtelijke instellingen maken het dagelijkse gebruik en het wisselen tussen opeenvolgende batches gemakkelijker. Een afzonderlijke verwarming van 500 W warmt de vloeistof op. Dankzij het instellingengeheugen hoeft u de parameters voor taken die u vaak uitvoert niet telkens opnieuw in te voeren.

DEGAS

DEGAS - voor een verse start van het bad

Onderbroken ultrasone werking helpt om opgeloste lucht uit de vloeistof te krijgen. De DEGAS-modus is bedoeld om het bad klaar te zetten vóór u voorwerpen reinigt.

Het ontgassen vindt plaats in de reiniger zelf. Bij het verversen van de oplossing gebruikt u een extra werkstand, zonder afzonderlijk toestel en zonder dat de uitrusting van het station verandert.

Ultrasone modi

Kiezen hoe je op één paneel werkt

Te kiezen modi: Normaal, Puls, DEGAS, Turbo Sweep en Power Sweep. Met de moduskeuzeknop en de vermogensregeling kunt u het bad uitgebreider instellen dan met één vaste modus.

Met de gewone en gepulseerde modi en de functies Turbo Sweep en Power Sweep kunt u het systeem op verschillende manieren aansturen. Al die opties zitten in één reiniger en zijn bereikbaar via het bedieningspaneel.

Geheugen en cycli

Het toestel onthoudt uw instellingen

De reiniger onthoudt de instellingen en bewaart ze, ook als de stroom uitgeschakeld wordt. Keert u terug naar een taak, dan hoeft u dezelfde parameters niet opnieuw van nul in te voeren.

Handig voor reeksen die geregeld terugkomen. Het apparaat werkt in een cyclus van 40 minuten werk en 10 minuten pauze. Het geheugen werkt samen met de digitale regeling van tijd, temperatuur, vermogen en modus.

Uitstroom

Vloeistof wisselen zonder het toestel te hoeven kantelen

De afvoer laat de gebruikte vloeistof wegvloeien, zodat u het volledige toestel niet hoeft te tillen of te kantelen. Wie het bad vaak ververst, houdt het onderhoud zo praktisch.

Dat komt van pas tussen twee klussen en bij een ander preparaat. Mand en afvoer vergemakkelijken samen het regelmatig gebruik van de reiniger: de eerste hanteert de onderdelen, de tweede de vloeistof.

Inzetbaar in werkplaats en studio

Werkplaats en service

- Sproeikoppen en zeven, plus kleine mechanische onderdelen
- Werktuigen en onderdelen van meettoestellen
- Onderdelen met groefjes en uitsparingen
- Kleine accessoires die in de mand worden behandeld

Workshop en precisie

- Sieraden met overgebleven polijstpasta
- Frame-elementen en optisch glas
- Kleine gietstukken en ingewikkeld gevormde onderdelen

Waarom kiezen voor FTS1030?

Functies die van pas komen bij opeenvolgende taken.

- **Hoeken en gaten reinigen** — ultrageluid versterkt de oplossing bij het werk op bereikbare oppervlakken, uitsparingen incluis.
- **Alles in één keer uitnemen** — de mand ordent de batch zodat de hele inhoud tegelijk eruit kan.
- **Instellingen dichtbij** — op het paneel staan tijd- en temperatuuraanpassingen bijeen.
- **Terug naar uw eigen instellingen** - dankzij het instellingengeheugen voert u parameters minder vaak opnieuw in.

Open de video.

Onderdelen in de mand

Nog meer mogelijkheden

Open de video.

Het deksel openen

Open de video.

Het verwijderen van de mand

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Model	FTS1030
Modelaanduiding	DK-1030FTS
Tankinhoud	30 L
Frequentie	40 kHz
Ultrasone vermogensregeling	0–600 W
Verwarming vermogen	500 W
Controle	Digitaal
Tijd aanpassing	0–99 minuten 59 seconden
Inschakelduur	40 minuten werk / 10 minuten pauze
Temperatuurregeling	0–99°C
Aantal transducers	10 st
Instellingen geheugen	Ja
Geheugen blijft behouden zonder stroom	Ja
Modi	Normaal, Puls, DEGAS, Turbo Sweep en Power Sweep
Tankmateriaal	SUS304
Tankafmetingen (L × B × H)	500 × 300 × 200 mm
Externe afmetingen (L × B × H)	550 × 330 × 380 mm
Uitstroom	Ja
Voeding	AC 220 – 240 V, 50Hz

Uitrusting inbegrepen

- Ultrasone reiniger FTS1030 - 30 L
- Mand
- Omslag
- Netsnoer
- Gebruikershandleiding

Vragen vóór aankoop

Welke ruimte biedt dit model?

De tank bevat nominaal 30 L en is 500 × 300 × 200 mm groot.

Wat zijn de ultrasone specificaties?

Ultrasoon vermogen: 0–600 W, frequentie 40 kHz.

Kan het bad verwarmd worden?

Ja, er is een afzonderlijke verwarming van 500 W. De temperatuur is instelbaar van 0–99°C. Verwarmen en ultrasoon reinigen zijn verschillende functies.

Wat krijg ik in de set?

In de set zit: FTS1030 ultrasone reiniger van 30 L; mand; deksel; netsnoer; gebruikershandleiding.

Wat doet de DEGAS-functie?

Lucht die in de oplossing is opgelost, wordt verwijderd door onderbroken ultrasone reiniging. Het toestel biedt hiervoor een aparte stand om het bad voor te bereiden.

Hoe verloopt de werkcyclus van het toestel?

40 minuten werken, dan 10 minuten pauze. De timer loopt van 0–99 minuten 59 seconden, en het geheugen houdt de instellingen vast, ook als de stroom uit is.

Kies FTS1030 voor uw reguliere taken

Met dit model heeft u een bad van 30 L, ultrasone reiniging en toebehoren om onderdelen gemakkelijk te hanteren. De verwarming en het instelgeheugen voegen nog meer functies toe aan één toestel.