

Link naar het product: <https://www.cncworld.be/ultrasone-reiniger-fts-822-22l-p-146.html>

Ultrasone Reiniger FTS 822 22L



Incl. BTW	849.00 €
Excl. BTW	701.65 €
VOORRAAD	Beschikbaar
Verzendtijd	48 uur
Catalogusnummer	10019
Fabrikantcode	UCDS-22-822

Product omschrijving

Ultrasoonreiniger FTS 822 22L

KENMERKEN:

- Tank van gegoten roestvrij staal
- Temperatuurregeling: 0~99°C
- Tijdstelling: 1 sec. tot 99 min. 59 sec., tijdsweergave op het LCD-scherm en instelbaar vermogen
- Geheugenfunctie voor stroomonderbreking
- Depafinisering- en ontvettingsfunctie
- Gasafvoer-, puls-, kracht- en turbo-sweep-modus



DEGASSERING:

Wanneer deze modus is ingeschakeld, werken de **ultrasoongeneratoren intermitterend**. Dit verwijdert lucht, inclusief kooldioxide, uit de vloeistof, waardoor **de reinigings efficiëntie met meer dan 30% toeneemt**.

SWEAPING:

De ultrasoongeneratoren werken variabel met verschillende frequenties, wat zorgt voor een optimale verdeling van de ultrasone golven en versnelt de verwijdering van verontreinigingen van de oppervlakken van de gereinigde objecten.

De grote diameter van de aandrijvingen zorgt voor betere **reinigingsresultaten** en verhoogt de efficiëntie. De ondergrond is gemaakt van hoogwaardig staal. We kunnen **de werktijd en de temperatuur instellen**, zodat we de volledige controle hebben over het reinigingsproces en de parameters zichtbaar zijn op het LCD-scherm.

Het principe van reinigen met een ultrasoonreiniger:

De vloeistof in het bad komt op alle plekken die ontoegankelijk zijn voor mechanisch reinigen. Door de werking van ultrasoon ontstaan er microscopische belletjes in de vloeistof die barsten tegen de wanden van het te reinigen element, waardoor het grondig wordt gereinigd. De reinigingskracht van de ultrasoonreiniger wordt verhoogd door het element zo dicht mogelijk bij de ultrasoongeneratoren te plaatsen en geschikte reinigingsvloeistoffen te gebruiken.

Bovendien is de ultrasoonreiniger uitgerust met **Auto-Standby, Sleep, Wake-up** met één druk op de knop en digitale regelaars met hoge precisie en lange levensduur.



TOEPASSING:

- Sieraden – Goud, Zilver, Platina
- Horlogebanden
- Munten en andere verzamelobjecten
- Printplaten
- Motoren/Motoronderdelen
- Tandborstels en tandprotheses
- Elektronische componenten
- Cosmeticadozen

-
- Injectiepompen voor dieselmotoren
 - Printkoppen en cartridges
 - Motor radiatoren
 - Differentiëlen
 - Golfclubs, handgrepen, golfballen
 - Vuurwapens en hun onderdelen
 - Laboratoriumaccessoires

TECHNISCHE GEGEVENS:

- **Modelnummer:** DK-822FTS
- **Aantal omvormers:** 8 stuks
- **Ultrasoonvermogen:** 0 - 480 W
- **Ultrasoonfrequentie:** 40 kHz
- **Verwarmingsvermogen:** 500 W
- **Regeltype:** Digitaal
- **Tankcapaciteit:** 22 L
- **Tankafmetingen (mm):** 500x300x150
- **Totale afmetingen (mm):** 550x330x380
- **Stroomvoorziening:** Wisselstroom 220 - 240 V, 50 Hz
- **Overflow:** Ja
- **Reinigingsmand:** Ja
- **Tijdstelling:** 0 - 99 min. 59 sec. / Altijd aan / Werkcycli: 40 min. - dan 10 min. pauze
- **Temperatuurbereik:** 0 - 100°C

