Gegevens actueel per: 06-11-2026 06:41

Link naar het product: https://www.cncworld.be/ultrasone-reiniger-ps-40a-10l-p-5.html



Ultrasone Reiniger PS 40A 10L

Incl. BTW	**249.00 €**
Excl. BTW	**205.79 €**
VOORRAAD	**Beschikbaar**
Verzendtijd	**48 uur**
Catalogusnummer	**10007**
Fabrikantcode	**UC-10-40A**
EAN Code	**5907052590273**

Product omschrijving

Ultrasone reiniger PS40A - 10 L

Ultrasoon vermogen van 240 W, een tank van 10 L en een handige afvoer: hulp bij het reinigen van onderdelen, gereedschap en accessoires.

10 L40 kHzUltrasoon vermogen: 240 WDigitale regeling

Netheid ook in spleten en nissen

Kleine onderdelen, mondstukken, zeven en voorwerpen met groeven met de hand reinigen vraagt vaak veel tijd. De PS40A pakt dat aan met een ultrasoonbad dat alle oppervlakken bereikt waar de vloeistof bij kan, uitsparingen incluis. Een handige aanvulling voor werkplaatsen en servicecentra, overal waar veel kleine stukjes vlot behandeld moeten worden.

In het bad, nominaal 10 L groot en 300 × 240 × 150 mm in afmeting, past één enkel stuk of een lading kleine onderdelen. Het ultrasone gedeelte levert 240 W bij 40 kHz; een aparte verwarming van 250 W zorgt voor de opwarming van het bad. Tijd en temperatuur regelt u op het digitale paneel aan de voorzijde van de reiniger.

Bij de PS40A hoort een tank in roestvrij staal SUS304, aangevuld met een mand, een deksel en een afvoerklep aan de zijkant. In de mand verzamelt u de volledige lading in één beweging en dankzij de klep ververst u de vloeistof zonder het toestel om te kantelen. Een model dat reinigen, verwarmen en gemakkelijk omgaan met de vloeistof in één reiniger samenbrengt.

Reiniging in een ultrasoonbad

Kenmerken die uw dagelijkse werk merkbaar vergemakkelijken

1

Bereikt plekken die lastig proper te krijgen zijn

Het ultrasoonbad maakt vuil los van oppervlakken, spleten en uitsparingen waar de vloeistof bij kan.

2

Het hele lot in één mand

Dankzij het bad van 300 × 240 × 150 mm en de bijgeleverde mand kunt u kleine onderdelen eenvoudig tegelijk verplaatsen.

3

Tijd en temperatuur in de hand

Beide waarden stelt u in via het digitale paneel; een cyclus duurt maximaal 30 minuten.

4

Handige badvervanging

Via de klep aan de zijkant tapt u de vloeistof af, zonder de reiniger te hoeven optillen of kantelen.

Badreiniging en -service

Open de video.

Mandje in de tank

Open de video.

Onderdelen reinigen

Open de video.

Ultrasoon bad

Kleine oppervlakken met minder moeite reinigen

Mechanische onderdelenservice

Voor mondstukken, zeven en stukken met uitsparingen is het een voordeel dat de vloeistof overal bij hun oppervlak komt. Met de mand verwerkt u verscheidene kleine onderdelen in één keer.

Sieraden workshop

Het bad is bruikbaar om resten polijstpasta van sieraden te verwijderen, op voorwaarde dat die geschikt zijn voor ultrasone reiniging. Kleine stukken kunnen samen in de mand worden verplaatst.

Precisiegereedschap en toebehoren

Wie voorwerpen met groeven en hoekjes met de hand reinigt, moet er meer aandacht aan besteden. In het bad komt de vloeistof zelf bij zulke oppervlakken.

Tank en mand

Een inhoud van 10 L voor uw onderdelen

De tank is vervaardigd uit staal SUS304 en meet 300 × 240 × 150 mm. Door zijn rechthoekige vorm is er plaats voor kleine machineonderdelen, gereedschap en accessoires, terwijl de mand het laden overzichtelijk houdt.

U tilt de mand met alles erin in één keer uit het bad, wat van pas komt als u meerdere stukken in één cyclus behandelt. Omdat de onderdelen niet op de tankbodem liggen en de partijen gezamenlijk worden uitgenomen, verloopt het dagelijkse gebruik van het toestel soepeler.

Ultrasone reiniging

240 W en 40 kHz voor gebruik in bad

Ultrageluid wekt cavitatie op in de vloeistof, oftewel de vorming van microscopische belletjes die vuil helpen losmaken. De vloeistof bereikt ook spleten en uitsparingen waar borstelen moeilijk kan zijn.

Het voordeel is het grootst bij mondstukken, zeven, klein gietwerk en details met ingewikkelde vormen. De PS40A laat de hele partij op één plaats reinigen, zodat u niet elk bereikbaar oppervlak apart met de hand hoeft te behandelen.

Digitale controle

Voornaamste instellingen op de voorzijde

Tijd en temperatuur kiest u met knoppen, terwijl het digitale scherm de werkparameters toont. Omdat alles aan de voorkant bereikbaar is, blijft de bediening van het bad op één plaats samengebracht.

Een cyclus duurt maximaal 30 minuten. Dankzij die instelbaarheid zet u de reiniger voor uiteenlopende klussen in, van kleine accessoires tot onderdelen uit de werkplaats, waarbij u de duur afstemt op het gebruikte middel en materiaal.

Verwarmd bad

Aparte verwarming 250 W

De verwarming brengt de vloeistof op temperatuur, en u stelt die in op hetzelfde paneel. De PS40A bundelt dus een ultrasoonbad met verwarming, zonder dat u een afzonderlijk toestel nodig heeft om de vloeistof op te warmen.

De verwarming heeft 250 W en het ultrasone gedeelte 240 W; beide systemen hebben hun eigen taak. Doordat de temperatuur instelbaar is, kunt u ook preparaten gebruiken die voor verwarmde baden bestemd zijn.

Zijtrigger

Vloeistof verversen zonder de reiniger te hellen

Via een klep aan de zijkant van de behuizing leegt u de tank in een opvangbak voor de gebruikte vloeistof. Reinigt u geregeld onderdelen, dan is dat praktischer dan de gevulde reiniger op te tillen.

Met de afvoer verwisselt u het bad tussen twee klussen zonder omslag, ook bij grotere hoeveelheden vloeistof. Samen met de mand levert dat twee gemakken op: onderdelen eenvoudig verzamelen en de tank eenvoudig leegmaken.

Geschikt voor werkplaats, servicedienst en atelier

Onderdelen en gereedschappen

- Mondstukken, zeven en kleine onderdelen van mechanismen
- Gereedschap en componenten van meetinstrumenten
- Klein gietwerk en details met groeven
- Accessoires voor onderhoud die in een bad gereinigd mogen worden

Precisie en esthetiek

- Sieraden waar poetspasta op is achtergebleven
- Frame-onderdelen en optisch glas dat voor ultrasone reiniging is toegelaten
- Kleine accessoires waarin uitsparingen zitten
- Veel kleine spullen in één mandje

Waarom past de PS40A bij dagelijks terugkerend werk?

Reiniging, verwarming en gebruiksgemak samen in één toestel.

- **Ruimte voor een hele partij** — het bad van 300 × 240 × 150 mm neemt een groep kleine onderdelen op, en met de mand legt u ze er makkelijk in en tilt u ze samen weer eruit.
- **Ultrasoon reinigen tot waar de vloeistof reikt** — cavitatie helpt het vuil los te maken, ook in uitsparingen en spleten die de oplossing kan bereiken.
- **Twee functies, één paneel** - met de timer en de temperatuurregeling beheert u zowel het reinigen als het opwarmen van het bad.
- **Gemak tussen twee klussen** - de uitneembare mand en de zijafvoer maken het hanteren van zowel onderdelen als vloeistof eenvoudiger.

Open de video.

Onderdompeling in de mand

Nog meer mogelijkheden

Open de video.

Het verwijderen van de mand

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Model	PS40A
Tankinhoud	10 L
Ultrasone frequentie	40 kHz
De kracht van ultrageluid	240 W
Verwarming vermogen	250 W
Tijd aanpassing	Tot 30 minuten in één cyclus
Temperatuurregeling	Knoppen op het paneel
Weergave	Digitaal
Tankmateriaal	Roestvrij staal SUS304
Tankafmetingen (L × B × H)	300 × 240 × 150 mm
Externe afmetingen (L × B × H)	330 × 270 × 310 mm
Voeding	220 – 240 V, 50 Hz

Toebehoren voor een gemakkelijke omgang met het bad

- Ultrasone reiniger PS40A - 10 L
- Mand
- Omslag
- Netsnoer
- Gebruikershandleiding

Vragen vóór aankoop

Welke ruimte biedt PS40A?

Nominaal bevat de tank 10 L en hij meet 300 × 240 × 150 mm. In de set zit een mand om kleine voorwerpen te hanteren.

Welke systemen zitten er in de reiniger?

Het ultrasone systeem levert 240 W bij 40 kHz. Daarnaast is er een aparte verwarming van 250 W voor de vloeistof. Het zijn dus aparte waarden voor het reinigen en het verwarmen van het bad.

Wat kan ik op het paneel instellen?

Tijd en temperatuur. Een digitaal scherm toont de waarden, en een cyclus loopt maximaal 30 minuten.

Wat krijg ik bij het apparaat?

Een mand, deksel, netsnoer en handleiding voor de gebruiker. Het reinigingsmiddel kiest u afzonderlijk, afhankelijk van het materiaal en de mate van vervuiling.

Waardoor verloopt het verversen van de vloeistof gemakkelijker?

Met de klep aan de zijkant leegt u de tank zonder het toestel te hellen. Zo is het praktisch om de vloeistof geregeld tussen de taken door te verversen.

De PS40A voor wie dagelijks onderdelen reinigt

Met de PS40A schaft u een tank van 10 L, 240 W ultrasoon vermogen, verwarming en zijafvoer aan in één toestel. Het is een praktische keuze voor werkplaatsen waar geregeld kleine onderdelen of toebehoren worden gereinigd.