Gegevens actueel per: 31-10-2026 00:12

Link naar het product: https://www.cncworld.be/ultrasone-reiniger-px-60a1-14l-p-142.html



Ultrasone Reiniger PX 60A1 14L

Incl. BTW	**429.00 €**
Excl. BTW	**354.55 €**
VOORRAAD	**Beschikbaar**
Verzendtijd	**48 uur**
Catalogusnummer	**10155**
Fabrikantcode	**UCD-14-60A1**
EAN Code	**5907052592109**

Product omschrijving

Ultrasone reiniger PX50A - 14 L

Tank van 14 L, instelbare cycli en handige accessoires voor geregeld reinigingswerk.

14 L40 kHzVermogensreguleringDEGAS

Ultrageluid voor onderdelen met hoeken en openingen die met de hand moeilijk schoon te krijgen zijn

De PX50A reinigt via een ultrasoon bad alle oppervlakken die de reinigingsoplossing kan bereiken, spleten en uitsparingen inbegrepen. Zo pakt u onderdelen met ingewikkelde vormen aan, evenals een hele groep stukken die samen in één mand passen. De tank heeft een nominale inhoud van 14 L.

In het bad van 300 × 240 × 200 mm hebt u een eigen ruimte voor uw klussen. Het ultrasone systeem levert 240 W bij een frequentie van 40 kHz. Een afzonderlijke verwarming van 400 W warmt het bad op. De tijd stelt u in op het paneel van het toestel.

Met DEGAS en een keuze aan werkstanden zijn er meer manieren om het bad te bedienen. Via de afvoer ververst u de oplossing eenvoudig, zonder het toestel te hoeven kantelen. Mand en deksel horen bij de set, zodat u meteen over materiaal beschikt om opeenvolgende ladingen vlot te verwerken.

Reiniging in een ultrasoonbad

De voornaamste troeven van dit model

1

Ruimte voor het hele gezelschap

Nominale inhoud van 14 L, plus een mand om onderdelen gezamenlijk te hanteren.

2

Reiniging tot in kieren en uitsparingen

Dankzij cavitatie komt vuil los op de plaatsen die de oplossing kan bereiken.

3

Handige cycluscontrole

Looptijd: maximaal 30 minuten per cyclus. U regelt de instellingen op het bedieningspaneel van het toestel.

4

Ontgassen in de wasmachine zelf

DEGAS helpt bij het klaarmaken van een verse reinigingsvloeistof.

Schoonmaakartikelen in het bad

Open de video.

Paneel- en werkvoorbereiding

Open de video.

Baden in de tank

Open de video.

Plaatsing van metalen onderdelen

Welke klussen pakt u met deze reiniger aan?

Onderdelen met complexe vormen

Het bad benut het feit dat de vloeistof in spleten en uitsparingen doordringt. Dat komt van pas wanneer u het oppervlak met de hand moeilijk kunt bereiken.

Regelmatige partijen artikelen

In de mand verwerkt u verschillende voorwerpen tegelijk en haalt u na afloop van de cyclus de hele lading in één keer uit het bad. Zo verlopen terugkerende klussen vlot.

Klaarmaken voor de volgende stappen

Wanneer bereikbare oppervlakken schoon zijn, gaan de visuele controle en de verdere behandeling van de onderdelen gemakkelijker. De reiniger brengt het schoonmaken samen op één plaats.

Tank en mand

14 L ruimte voor uw onderdelen

De nominale inhoud van het bad bedraagt 14 L. De tank meet 300 × 240 × 200 mm en is gemaakt van SUS304. In de mand behandelt u een hele reeks voorwerpen tegelijk, op afstand van de tankbodem.

Onderdelen gezamenlijk inladen en eruit nemen is praktisch bij terugkerend werk. U hoeft niet elk stuk afzonderlijk uit het bad te halen: u tilt gewoon de volledige mand eruit.

Ultrasoonvermogen

Ultrasone reiniging overal waar de vloeistof bij kan

Het ultrasone systeem heeft een vermogen van 240 W en werkt op 40 kHz. Door cavitatie in het bad komt vuil los van alle oppervlakken die de oplossing bereikt, zelfs in kieren en uitsparingen.

Vooral onderdelen met een ingewikkelde vorm profiteren hiervan, want met een penseel krijgt u hun hoeken en openingen amper schoon. Het bad vormt voor alle stukken één gezamenlijke reinigingsomgeving en laat de vloeistof tot aan hun oppervlakken doordringen.

Bedieningspaneel

Eenvoudig beheer van opeenvolgende cycli

Werkduur: tot 30 minuten voor één cyclus. Dankzij de digitale bediening staan de instellingen gebundeld op het paneel. Alle hoofdinstellingen vindt u op het paneel van het toestel, zodat de volgende klus vanaf één punt geregeld is.

Met de instelbare tijd kunt u uiteenlopende onderdelen en soorten vuil aanpakken. Overzichtelijke instellingen maken het dagelijks gebruik eenvoudiger en het overschakelen tussen opeenvolgende ladingen soepeler. Een aparte verwarming van 400 W zorgt ervoor dat de oplossing warm wordt.

DEGAS

DEGAS: hulp bij een vers bad

Door de ultrasone werking met onderbrekingen verdwijnt de lucht die in de vloeistof is opgelost. De DEGAS-stand dient om een bad klaar te maken voordat u er voorwerpen in reinigt.

Het ontgassen gebeurt in de reiniger zelf. Wanneer u de vloeistof ververst, schakelt u gewoon een extra werkstand in, zonder los toestel en zonder iets aan de opstelling te veranderen.

Ultrasone modi

SWEEP en vloeiend regelbaar vermogen

SWEEP verschuift de frequentie om de ultrasone werking gelijkmatig te houden. Met de knop regelt u het vermogen vloeiend, en SWEEP en DEGAS zijn tegelijk te gebruiken.

Dankzij deze combinatie hebt u meer speelruimte bij het gebruik van het bad. Behalve de instellingen voor tijd en temperatuur krijgt u in één toestel ook het ontgassen van verse vloeistof en de ultrasone regeling.

Uitstroom

Vloeistof verversen zonder te kantelen

Met de afvoer laat u de gebruikte vloeistof weglopen, zonder de volledige machine te hoeven optillen of schuin te zetten. Wie het bad geregeld ververst, vindt het onderhoud daardoor gemakkelijk.

Dit komt van pas tussen twee klussen door en wanneer u van product of voorbereiding wisselt. De mand houdt de onderdelen georganiseerd en de afvoer neemt de vloeistof voor zijn rekening; samen maken ze regelmatig gebruik van de reiniger eenvoudiger.

Gebruik in werkplaats en studio

Werkplaats en service

- Spuitmonden, zeven en mechanische onderdelen van klein formaat
- Gereedschap en onderdelen van meetapparatuur
- Onderdelen met gleuven en uitsparingen
- Kleine accessoires, behandeld in de mand

Workshop en precisie

- Juwelen met overblijfselen van polijstpasta
- Frame-elementen en optisch glas
- Kleine gietwerken en ingewikkelde vormonderdelen

Waarom kiezen voor PX50A?

Functies die bij opeenvolgende klussen van pas komen.

- **Ook hoeken en gaten worden schoon** — Dankzij ultrageluid doet de oplossing beter haar werk op bereikbare oppervlakken, uitsparingen incluis.
- **Onderdelen samen behandelen** — De mand houdt de lading bijeen, zodat u alles in één keer eruit haalt.
- **Instellingen bij de hand** — Op het paneel staan de tijd- en temperatuurregeling bij elkaar.
- **Verversen zonder kantelen** — Dankzij de afvoer is gebruikte vloeistof makkelijk te lozen.

Open de video.

Het deksel openen

Nog meer mogelijkheden

Open de video.

Het verwijderen van de mand

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Model	PX50A
Tankinhoud	14 L
Frequentie	40 kHz
De kracht van ultrageluid	240 W
Verwarming vermogen	400 W
Controle	Digitaal
Tijd aanpassing	Tot 30 minuten in één cyclus
Temperatuurregeling	Knoppen op het paneel

Parameter	Waarde
Modi	DEGAS, VEGEN
Tankmateriaal	SUS304
Tankafmetingen (L × B × H)	300 × 240 × 200 mm
Externe afmetingen (L × B × H)	320 × 250 × 380 mm
Uitstroom	Ja
Voeding	220 – 240 V, 50 Hz

Uitrusting inbegrepen

- Ultrasone reiniger PX50A - 14 L
- Mand
- Omslag
- Netsnoer
- Gebruikershandleiding

Vragen vóór aankoop

Welke ruimte biedt dit model?

Tank met een nominale inhoud van 14 L; afmetingen van 300 × 240 × 200 mm.

Wat zijn de kenmerken van het ultrasone systeem?

Het ultrasone systeem levert 240 W bij 40 kHz.

Kan het bad verwarmd worden?

Ja. Er is een apart verwarmingssysteem van 400 W. De temperatuur regelt u via de knoppen aan het paneel. Verwarmen en ultrasoon reinigen zijn twee afzonderlijke functies.

Wat krijg ik in de set?

In de set zitten een mand, een deksel, een netsnoer, een gebruikershandleiding en de PX50A ultrasoonreiniger van 14 L.

Wat doet de DEGAS-functie?

Door ultrasone werking met onderbrekingen wordt de lucht die in de vloeistof is opgelost, verwijderd. Het toestel biedt dit aan als stand om het bad voor te bereiden.

Kies PX50A voor uw reguliere taken

Kies voor een bad van 14 L met ultrasone reiniging en uitrusting waarmee onderdelen gemakkelijk te hanteren zijn. Verwarming en tijdregeling voegen daar extra functies aan toe, allemaal in één machine.